



SCHEDA TECNICA

1802rev.O

VET 203

DETERGENTE LIQUIDO PER IL LAVAGGIO MECCANICO VETRERIA USO ANALITICO

CARATTERISTICHE:	Detergente liquido alcalino potenziato per la pulizia meccanica, anche con tecnologia ultrasuoni, di vetreria da laboratorio destinata all'utilizzo analitico. Azione sgrassante, disincrostante e disperdente.
TIPO D'IMPIEGO: E MODALITA' D'USO	Per l'utilizzo in lavavetri per uso professionale con aspirazione automatica del detergente, inserire il tubo di aspirazione nel contenitore estemo del detergente e regolare la quantità in funzione del grado medio di sporco, dopo aver testato il risultato finale di pulizia. Si consiglia di neutralizzare l'alcalinità residua del detergente, con un risciacquo acido, dopo il processo di pulitura. Per il lavaggio manuale immergere per almeno 2 ore la vetreria in una vaschetta contenente acqua e detergente nelle dosi indicate. Risciacquare prima con acqua di rubinetto e completare il risciacquo finale con acqua demineralizzata o distillata.
DOSE CONSIGLIATA:	Uso meccanico da 2 a 4 grammi di detersivo per litro d'acqua di carico, a seconda del grado di incrostazione della vetreria. Temperatura esercizio: 40-90 °C. Uso manuale: da 4 a 8 grammi per litro d'acqua.
CARATTERISTICHE CHIMICHE:	Formulato concentrato fortemente alcalino a base idrossido di potassio. Non contiene coloranti e profumi. Non contiene tensioattivi. Non schiumogeno.
DATI CHIMICO FISICI:	Ingredienti (Reg. Deterg.648/2004): 5-15% Potassio Idrossido. Inferiore 5 % Silicati, Fosfati, Fosfonati, Sequestranti, Anti-ridepositanti, Antischiuma. Peso specifico (20 °C) : 1,25 g/cm ³ . pH : 12 +/- 0,5
STOCCAGGIO:	Conservare lontano da fonti di calore e luce diretta. Eventuali variazioni di colore nel corso del tempo, non compromettono l'efficacia del prodotto. In condizioni normali il prodotto è garantito per 5 anni.
TOSSICITA':	Il prodotto è fortemente alcalino e corrosivo. Contenuto in fosforo (P) non superiore al 6%.
AVVERTENZE:	Il prodotto è classificato corrosivo per la presenza di sostanze alcaline. Non far venire a contatto il prodotto concentrato con superfici anti-aderenti teflonate e superfici in alluminio o verniciate.
INDICAZIONI DI PERICOLOSITA' E CONSIGLI DI PRUDENZA:	Il prodotto è soggetto al contrassegno e alle indicazioni di rischio e sicurezza secondo la Normativa CEE sulla etichettatura delle sostanze pericolose. Prima dell'utilizzo leggere con attenzione le indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati nella scheda di sicurezza del prodotto. Il prodotto è soggetto alla regolamentazione sul trasporto delle sostanze pericolose. In bottiglie da 1.000 ml, taniche da 5 litri (6,4 kg), da 10 litri (12,85 kg), e 25 kg.
TRASPORTO:	
CONFEZIONI :	

**Prodotto da : Negri sas di Negri Matteo & C.-
Via Nazionale, 19 -35048 Stanghella (Pd)-Italy**